



SF6 isolerat cellindelat och modulärt ställverk CGM.3 6-36 kV, - 630 A



CGM.3 SF6 isolerade ställverk i ny version från det tidigare beprövade CGM som har levererats i mer än 500.000 fack, en beprövad lösning sedan länge för många anläggningar. Är ett av marknadens intressantaste 36kV alternativ idag. Konstruerat med modern teknik erhålls ett personsäkert och lättmanövrerat ställverk för användaren.

Patenterad docknings lösning vilket medför synnerligen kort montage tid. Kan fås i många olika utföranden och med såväl enkla som avancerade reläskydd, fabrikat oberoende enligt beställarens önskemål.

TTA typtestat och godkänt enligt senast gällande IEC-SS standard.

CGM i elva-facks utförande med ABB REF reläskydd

Teknisk data i korthet

- 6-36 kV
- 400 - 630 A
- 16 - 21 kA / 1-3 sekund

Användnings områden

- Transformator kiosker och stationer
- Enklare Industriärläggningar
- Distribution för olika applikationer

Fördelar i korthet

- Modernt och högteknologiskt med hög tillgänglighet
- Brett program av funktioner och tillbehör
- Modulärt och kompakt utförande
- Patenterad docknings lösning medför synnerligen kort montagetid
- Lite underhållsbehov med långa intervaller för tillsyn och service